



Yttermått B x D x H (mm)	390 x 435 x 785
Brännkammare (Vermiculite) (B x D x H) (mm)	200 x 360 x 250
Nominell effekt (KW)	10
Verkningsgrad (%)	89
Rökrör (mm)	Ø 120
Anslutning	Topp
Bränsle	Ved, träbriketter
Rökgasttemperatur (C°)	108
Partikelhalt (mg/m3)	D=68
CO (Vid 13 % O2) (%)	0,0808
Vikt (kg)	56,00
Garanti	24 månader



Modell	DIANA 10 KW	
Yttermått B x D x H (mm)	390 x 435 x 785	
Brännkammare (Vermiculite) (B x D x H) (mm)	200 x 360 x 250	
Nominell effekt (KW)	10	
Verkningsgrad (%)	89	
Rökrör (mm)	Ø 120	
Anslutning	Topp	
Bränsle	Ved, träbriketter	
Rökgasttemperatur (C°)	108	
Partikelhalt (mg/m3)	D=68	
CO (Vid 13 % O2) (%)	0,0808	
Vikt (kg)	56,00	
Garanti	24 månader	



Yttermått B x D x H (mm)	390 x 435 x 785
Brännkammare (Vermiculite) (B x D x H) (mm)	200 x 360 x 250
Nominell effekt (KW)	10
Verkningsgrad (%)	89
Rökrör (mm)	Ø 120
Anslutning	Topp
Bränsle	Ved, träbriketter
Rökgasttemperatur (C°)	108
Partikelhalt (mg/m3)	D=68
CO (Vid 13 % O2) (%)	0,0808
Vikt (kg)	56,00
Garanti	24 månader



Modell	DIANA 10 KW	
Yttermått B x D x H (mm)	390 x 435 x 785	
Brännkammare (Vermiculite) (B x D x H) (mm)	200 x 360 x 250	
Nominell effekt (KW)	10	
Verkningsgrad (%)	89	
Rökrör (mm)	Ø 120	
Anslutning	Topp	
Bränsle	Ved, träbriketter	
Rökgasttemperatur (C°)	108	
Partikelhalt (mg/m3)	D=68	
CO (Vid 13 % O2) (%)	0,0808	
Vikt (kg)	56,00	
Garanti	24 månader	

